

Montage-Hinweise Kopenhagen / Malmö

Produktinformation für BPC-Zäune Kopenhagen und Malmö:

BPC Zäune (BPC = Bamboo Plastic Composite) werden aus einem Gemisch aus Bambusfasern und HDPE hergestellt. Zusammen mit der Farbe der Bambusfasern ergeben die Farbpigmente aus dem HDPE den Gesamtfarbtönen.

Die Bambusfasern variieren in ihrer Farbgebung. Diese Farbschwankungen sorgen für ein natürlicheres Aussehen. Die Oberfläche von BPC ist gleichmäßiger als reiner Bambus.

Im Gegensatz zu normalen Holzzäunen verliert BPC insgesamt nur wenig seiner Farbintensität (UV-Einwirkung). Eine Nachbehandlung, wie bei Holzzäunen üblich, entfällt damit bei den BPC Zäunen.

Montagehinweise:

Zaunbefestigung am Pfosten nur mit den originalen Haltewinkeln (s. Foto)

Bitte lassen Sie auf jeder Seite des Pfostens zum Zaun 5 mm Abstand!

Löcher für die Haltewinkel am Zaun und Pfosten sind vorzubohren.

Die Seite des Haltewinkels mit den 2 Schlitzern ist dabei für das Zaunfeld zu nutzen und die Seite mit den 3 Schraublöchern gehört an den Pfosten.

Planen Sie 6 Winkel pro Zaunfeld bei 180x180 und 90x180 Elementen ein.

Die Winkel sind dabei immer entsprechend an den Querriegel zu setzen.



Das Zaunfeld muss so montiert werden, dass das Zaunfeld keinen direkten Bodenkontakt hat!

Lagerung der BPC Zäune immer waagrecht oder senkrecht! Niemals schräg!

Da die Zäune ständigen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, arbeiten diese genauso wie normales Holz (Ausdehnung bei Klimaveränderung).

Dadurch ist es möglich, dass sich die Elemente leicht verformen können.

Dieses ist eine natürliche Eigenschaft von Holz bzw. holzähnlichen Produkten und daher kein Reklamationsgrund!

Reinigung:

Die Reinigung der Zäune kann mit warmem Wasser, Spülmittel und ggf. einer Bürste erfolgen.

Alternativ empfehlen wir die Verwendung unseres WPC-/BPC-Reinigers.

Leichtere Kratzspuren auf der Oberfläche können mit einem Haushaltsschwamm mit Scheuervlies entfernt werden.